



REQUIERE ADHESIVO

3
mm
ESPESOR

0,3
mm
CAPA DE
DESGASTE

PISOS DE PVC VINÍLICOS

Capa UV Recubrimiento PU:

Ofrece resistencia adicional contra marcas y rasguños, así como un acabado resistente a la humedad y de alta calidad antibacteriana.

Capa de Desgaste (0,3 mm)

Gracias a su estructura protege el diseño y contribuye a su aspecto natural añadiendo textura.

Película Impresa en Alta Definición:

Capa Base

Capa de Balance Fabricada 100% en PVC Virgen



SERIE AMBIENT 30

Espesor: 3,0 mm
Tamaño: 177,8 x 1.219,2 mm

Caja: 15 pzas = 3.25 m²
Peso: 17.85 Kg

Paleta: 60 Cajas = 195 m²
Peso: 893 Kg / Paleta



● Liso

Gris Nepal



▨ Corrugado

Pino Rústico



▨ Semi Corrugado

Roble Desierto



▨ Semi Corrugado

Roble Otoño



▨ Semi Corrugado

Nogal Avellana

NUEVO




▨ Semi Corrugado


Nogal Tormenta




PATRONES DE INSTALACIÓN RECOMENDADOS




FRANJA DE MADERA




ESPIÑA DE PESCADO




BLOQUE LINEAL



WICKET / POSTIGO



TIPO PARQUET



FRANJA MADERA 45°

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Espesor Total	EN 428	3,00 mm
Capa de Uso	EN 429	0,3 mm
Peso Total	EN 430	5,25Kg/m ²
Tratamiento de Superficie	PU,	Antibacterial
Clasificación de uso de suelo	EN 685	23 - 31

RESULTADOS DE PRUEBAS

Resistencia a sillas de ruedas	EN 425	Pass
Reacción al fuego	EN 13501-1	Bfl - S1
Resistencia a químicos	EN 423	OK
Huella residual	EN 433	< 0,10 mm
Resistencia al deslizamiento	EN 13893	Class DS
Resistencia a la abrasión	EN 660-1	Class T
Estabilidad dimensional	EN 434	≤ 0,15 %
Reducción del sonido de impacto	ENISO 717-2	2 db
Solidez del color	ISO 1056-B02	≥ 6

DOKKA RECOMIENDA
USAR SU ADHESIVO

